

EB-L1505UH



DATOVÝ LIST



Tento výkonný 3LCD laserový projektor s rozhraním WUXGA a jasnem 12 000 lumenů nabízí mimořádnou ostrost a jas obrazu, dlouhodobý výkon a nízké nároky na údržbu.

Laserový projektor pro pevnou instalaci EB-L1505UH nabízí silný výkon s rozhraním WUXGA, jasnem 12 000 lumenů a bohatými, živými barvami. Je vhodný pro velké místnosti a rozlehlé prostory a je vysoce spolehlivý – stačí jej nainstalovat a o víc se nemusíte starat. Tento projektor s obrazovou technologií 4K nabízí flexibilní instalaci a nízké nároky na údržbu. Představuje dokonalé řešení, pokud potřebujete maximální výkon a odolnost.

Laserový projektor pro ostrý obraz

Vaše prezentace, snímky a videa zapůsobí živým, ostrým obrazem 3LCD laserového projektoru. Zařízení je určeno pro velké prostory a nabízí i za denního světla živé a jasné snímky ve vysokém rozlišení WUXGA. Technologie kotouče z anorganického fosforu zaručuje špičkovou odolnost vůči světlu a teple, a tudíž vynikající spolehlivost až po 83 000 hodin.¹

Obrazová technologie 4K

Projektor disponuje důmyslnou obrazovou technologií 4K, která obrazu propůjčuje výjimečnou ostrost a čistotu a zajišťuje, že je text v prezentacích jasně čitelný.

Flexibilní řízení polohy

Díky široké řadě motorizovaných a volitelných objektivů (včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností) lze projektor instalovat v rozsahu 360°, takže jej můžete umístit prakticky kamkoli – bez ztráty jasu nebo zkreslení obrazu. Dále je projektor vybaven vestavěným fotoaparátem pro přesnou kalibraci a diagnostické snímky (tuto funkci lze zcela vypnout, a tak zabránit vzdálenému přístupu).

Nový univerzální software

Všechny modely řady EB-L1000 mohou od prosince 2017 zdarma využívat software Epson Professional Projector Tool. S jeho pomocí můžete jednoduše a rychle nastavit instalaci více projektorů a rovněž využít pokrokových technologií, jako je videomapping a plynulé skládání obrazu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Laserová technologie**
Mimořádný jas a barvy, vysoká spolehlivost
- **Obraz v kvalitě HD s technologií 4K**
Výjimečná ostrost, čistota a detaily pro jasný obraz a čitelný text
- **Nový univerzální software**
Instalujte více projektorů a využijte pokročilé projekční technologie
- **Flexibilní 360° instalace**
Skutečná flexibilita bez zkreslení či ztráty jasu
- **Bezstarostný provoz**
Na produkt je poskytována záruka 5 let, případně 20 000 hodin.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	1,03 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	12.000 lumenů- 8.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	12.000 lumenů - 8.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Barevný světelný výstup v orientaci na výšku	12.000 lm
Bílý světelný výstup v orientaci na výšku	12.000 lm
Rozlišení	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD)	Technologie 4K
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 45 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, faktor: 1 - 1,6
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1,57 - 2,56 : 1
Objektiv	Optika
Lens shift	Motorizované - Vertikální ± 60 %, horizontální ± 18 %
Lens position memory	10 positions
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palců - 500 palců
Projekční vzdálenost - Wide	2 m - 17,2 m
Projekční vzdálenost - Tele	3,3 m - 27,8 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,99 m - 27,77 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,8 - 2,5
Ohnisková vzdálenost	36 mm - 57,35 mm
Ostření	Motorizované
Vyměnitelné objektivy	Ano

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, HDBaseT, BNC vstup, HDMI vstup, DVI vstup, VGA výstup, VGA vstup, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelné)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Technologie 4K, Absolutní černá, Automatická kalibrace, Přizpůsobitelné logo uživatele, Interpolace rámečků, Integrovaná kamera pro kalibraci obrazu a snímání obrazu, Paměť polohy objektivu
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Řízení projektoru	via: AMX, Crestron (síť), Extron

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	908 W, 597 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	586 x 492 x 211 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	23,7 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
Obsažený software	EasyMP Monitor, iProjection
Doplňky	HDBaseT vysílač, USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení, bezdrátová síťová jednotka
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Velké konferenční místnosti / posluchárna, Projekce modelů, Pronájem / pódiové instalace, Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění	Montáž na strop, Závěsný rám
Barva	Černá

OSTATNÍ

Záruka	60 měsíců u dodavatele nebo 20.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

EB-L1505UH

OBSAH DODÁVKY

- dálkové ovládání vč. baterií
- Úvodní příručka
- Napájecí a signální kabel (3 m)
- VGA kabel
- Kryt kabelu
- Příručka na CD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1505UH

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H910140
Čárový kód	8715946647005
Země původu	Čína
Velikost palety	1 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-04-17

1. – Životnost laseru v uživatelském režimu až 83 000 hodin.

EPSON®